

MDM (Multi-Display Manager)

视频管理计算机



[MDM-10V-M5-1-D]

输入接口	HDMI	HDMI 1.4 x6
	DVI	DVI-D x1 DVI-A x1
	VGA	D-sub x1
	总数	9
	总最大宽带	8MP
输入/输出接口	DP	DP 1.4 x3
	HDMI	HDMI 2.0 x1
	DVI	DVI-D x1
	电源分线板	8MP x2 and 4MP x1 and 2MP x1
选配模组	键盘和鼠标切换器	7 port USB Type-B (Option)
	供电板	7 port 5V (Option)
产品特色	影格延迟	2~3 Frames
	放大/缩小	Yes
	控制台	Web-Browser
	遥控	Network
	支持触控	Yes
	支持键盘	Yes
	支持鼠标	Yes
	图像镜像	Yes
	最大布局	1000
电源管理	输入电压 (V)	AC 90~264
	功耗 (W)	340(typ.)
	备用电源	Yes
外观特色	机壳	19" 4U
	外观尺寸 (mm)	483x177x450mm
	重量 (Kg)	20 (Typ.)
操作环境条件	操作温度 (°C)	5 to 40
	操作湿度 (RH)	10% to 80%
	储存温度 (°C)	-40 to 70
	储存湿度 (RH)	10% to 95%
认证与安规		UL 60950, CE, FCC, RoHS, WEEE

MDM (Multi-Display Manager)

视频管理计算机



[MDM-10V-M7-1-D]

输入接口	HDMI	HDMI 2.0 x1 HDMI 1.4 x8
	DVI	N/A
	VGA	N/A
	总数	9
	总最大带宽	18MP
输入/输出接口	DP	DP 1.4 x3
	HDMI	HDMI 2.0 x1
	DVI	DVI-D x1
	电源分线板	8MP x2 and 4MP x1 and 2MP x1
选配模组	键盘和鼠标切换器	7 port USB Type-B (Option)
	供电板	7 port 5V (Option)
产品特色	影格延迟	2~3 Frames
	放大/缩小	Yes
	控制台	Web-Browser
	遥控	Network
	支持触控	Yes
	支持键盘	Yes
	支持鼠标	Yes
	图像镜像	Yes
	最大布局	1000
电源管理	输入电压 (V)	AC 90~264
	功耗 (W)	340(typ.)
	备用电源	Yes
外观特色	机壳	19" 4U
	外观尺寸 (mm)	483x177x450mm
	重量 (Kg)	20 (Typ.)
操作环境条件	操作温度 (°C)	5 to 40
	操作湿度 (RH)	10% to 80%
	储存温度 (°C)	-40 to 70
	储存湿度 (RH)	10% to 95%
认证与安规		UL 60950, CE, FCC, RoHS, WEEE