

DC21311/GUP2103CMI




3MP 彩色诊断用显示器  
/ 21" (QXGA)

3MP 彩色诊断用显示器提供绝佳的彩色及灰阶的影像·运用于PACS与诊断影像使用·支持双通道DVI接口及时序60Hz频率,同步计算机与显示器信号而不减少帧数.

高质量及多功能·精确的校准功能并符合DICOM Part14 标准·可以提供用户高品质的诊断影像·也可以通过网络管理影像的品质·



21"



ALS

LUT 14bit

DUC

Front Sensor

HW

QXGA

Color Tracking

DDC/CI Control

Ambient Sensor

DL DVI

DP 1.2

Dynamic Scaling

QA Report

Presense Sensor

Adjust Stand

| ID种类   |              | Front Bezel Plastic                                                                          |               |                                                                      |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 面板     | 类型           | IPS                                                                                          |               |                                                                      |
|        | 分辨率          | 2048(H)x1536(V)                                                                              |               |                                                                      |
|        | 面板尺寸(inch)   | 21.3                                                                                         |               |                                                                      |
|        | 可视区(mm)      | 433.15(H)x324.86(V)                                                                          |               |                                                                      |
|        | 像素(mm)       | 0.2115(H)x0.2115(V)                                                                          |               |                                                                      |
|        | 可视角度(degree) | 178(H)/178(V)                                                                                |               |                                                                      |
|        | 反应时间(ms)     | 25 (On/Off)                                                                                  |               |                                                                      |
|        | 亮度 (cd/m²)   | 1000(typ.)                                                                                   |               |                                                                      |
|        | 对比度          | 1500:1(typ.)                                                                                 |               |                                                                      |
|        | 色彩 / 黑白      | Color                                                                                        |               |                                                                      |
|        | 输出色彩 (bits)  | 10                                                                                           |               |                                                                      |
| 接口     | DVI          | DVI-D x1                                                                                     | HDMI          | N/A                                                                  |
|        | DP           | DP1.2 x1                                                                                     | 服务接口          | USB                                                                  |
|        | VGA          | N/A                                                                                          | USB接口         | upstream x1/downstream x2                                            |
| 功能     | 色温           | Neutral/Warm/Cool/User                                                                       | 多显示模式         | PIP/PAP                                                              |
|        | 伽马           | DICOM/Calibration/1.8/2.0 /2.2/2.4                                                           | 色彩追踪          | Yes                                                                  |
|        | 灰阶度(bits)    | 14                                                                                           | 亮度均匀补偿        | Yes                                                                  |
|        | 亮度恒定(cd/m²)  | 300/400/500                                                                                  | 自我校正          | N/A                                                                  |
|        | 亮度恒定传感器      | Front Sensor                                                                                 | 自动调节伽马        | N/A                                                                  |
|        | 环境光传感器       | Yes                                                                                          | 灯箱模式          | Yes                                                                  |
|        | 距离传感器        | Yes                                                                                          | 单色模式          | Yes                                                                  |
|        | 变焦模式         | Full Screen/Native/4:3/16:9 /16:10                                                           | 菜单语言          | English/Spanish/French /German/Italian/Chinese (simplified)/Japanese |
| 电源     | 电源种类         | AC 100V~240V                                                                                 |               |                                                                      |
|        | 耗电量 (W)      | 85W(Max)/2W(DC Off)                                                                          |               |                                                                      |
| 物理特性   | 外观尺寸 (mm)    | 377x607.5x269.9(w/ Stand)                                                                    | 倾斜角度 (degree) | -5 to +25                                                            |
|        | 显示器壁挂孔位 (mm) | 100x100                                                                                      | 旋转角度 (degree) | +/- 70                                                               |
|        | 重量 (Kg)      | 11.3 (w/ Stand)                                                                              | 高度调节 (mm)     | 80                                                                   |
|        | 外观颜色         | Black                                                                                        | 垂直旋转 (degree) | 0 & 90                                                               |
|        | 屏幕防护         | N/A                                                                                          |               |                                                                      |
| 操作环境条件 | 操作温度 (·C )   | 10 to 40                                                                                     | 储存温度 (·C )    | -20 to 60                                                            |
|        | 操作湿度 (RH)    | 30% to 75%                                                                                   | 储存湿度 (RH)     | 10% to 90%                                                           |
| 认证和标准  |              | cTUVus(60601 Ed3.1),CB(60601 Ed3.1),CB(60950 Ed2),CE,FCC-B,VCCI-B,CCC,BSMI ,FDA510k(Ongoing) |               |                                                                      |